360° Standardreinigungsdüse

30.050xx-12

Eigenschaften:

- **NEU: 360° Reinigung**
- Grosse Spülstrahlleistungsdichte
- Mit oder ohne Frontstrahl
- Recyclingfähig
- Geringer Verschleiss

Anwendungsbereich:

- Zur Öffnung von verstopften Rohren (speziell Seife und Fett)
- Rohrdurchmesser: 50 - 200mm / 2 - 8“

Spezifikationen:

Produkt		min	max	ØxL
30.050C-12	1/2“ BSPP	25 l/min / 6.6 gpm	500 bar / 7200psi	46x31mm / 1.8 x 1.2“
30.050B-12	3/8“ BSPP	25 l/min / 6.6 gpm	500 bar / 7200psi	46x31mm / 1.8 x 1.2“
30.050BN-12	3/8“ NPT	25 l/min / 6.6 gpm	500 bar / 7200psi	46x31mm / 1.8 x 1.2“
30.050A-12	1/4“ BSPP	25 l/min / 6.6 gpm	500 bar / 7200psi	46x31mm / 1.8 x 1.2“
30.050AN-12	1/4“ NPT	25 l/min / 6.6 gpm	500 bar / 7200psi	46x31mm / 1.8 x 1.2“